

Двигатель	
Производитель/марка	MTU OM-460 LA
Тип двигателя	L6
Максимальная мощность (1 800 об/мин), л.с. (кВт)	510 (375)
Номинальная мощность (2 000 об/мин), л.с. (кВт)	495 (364)
Емкость топливного бака	1 080 (2*540)
Воздушный компрессор	●
Измерение расхода топлива	●
Питающий аппарат	
Ширина, мм	680
Количество валцов	4
Реверс	механический
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Гидравлическое регулирование на почву	●
Измельчающий аппарат	
Диаметр/длина, мм	630/700
Количество ножей	24 (V-образное расположение)
Скорость вращения, об/мин	1 200
Автоматическая система заточки	●
Автоматический подвод бруса	●
Длина резки, мм	4/ 7/ 10/ 17
Изменение длины резки	переключением на редукторе
Автоматизированная централизованная система смазки	●
Доизмельчитель	○
Тип	зубчатые валцы
Диаметр валцов, мм	190
Разность скоростей вращения, %	20
Выгрузное устройство	
Диаметр ротора ускорителя, мм	510
Скорость вращения ротора, об/мин	2 160
Силосопровод с изменяемым углом наклона	●
Удлинитель силосопровода	○
Угол поворота силосопровода, град.	226
Система внесения консервантов	●
Емкость бака для консервантов, л	5x2
Емкость бака для воды, л	390
Система видеонаблюдения за заполнением транспортного средства и видеоконтроль заднего хода	○
Ходовая часть	
Трансмиссия	гидростатическая
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Рабочая скорость, км/ч	до 15
Клиренс, мм	367
Полный привод	○
Кабина	
Комплектация Comfort Cab ¹	●
Информационная система Adviser III ²	●
Габаритные размеры (без жатки)	
Длина/ширина/высота, мм	6 170/3 250/3 800
Масса комбайна без адаптера, кг	9 900
Адаптеры	
Жатка для уборки грубостебельных культур, м	4,5 (6 рядков)
Жатка для уборки трав, м	5,0
Подборщик валков, м	3,0

● стандарт ○ опция

¹ **Comfort Cab** – поддресоренная, герметизированная, двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой и магнитолой

² **Adviser III** – информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрингом и голосовым оповещением