

Анкерные сеялки ДН

Технические характеристики

| Показатели | ДН730 (3-секц.) | ДН750 (5-секц.) |
|------------|---|-----------------|
| Тип | прицепной | прицепной |
| Назначение | для посева зерновых, бобовых, мелкосемянных культур с одновременным внесением удобрений, по нулевой, минимальной и традиционным технологиям возделывания почвы. | |

Конструкция

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Глубина посева, см | 3-10 | 3-10 |
| Скорость посева: | | |
| – стрельчатая лапа, км/ч | 6-12 | 6-12 |
| – анкерный сошник, км/ч | 6-9 | 6-9 |
| Расстояние между стойками, мм | 204, 254, 305 | 204, 254, 305 |
| Стойка сошника: | | |
| – угол атаки | 47° | 47° |
| – усилие срабатывания, кг | 159, 250 | 159, 250 |
| – высота препятствия, см | 33 | 33 |
| Рабочая ширина, м | 8,5 - 12,2 | 14,6 - 18,3 |
| Вес (с резин. катками 75мм), кг | 7311 - 10779 | 12184 - 13226 |
| Транспортная ширина, м | 5,4-6,2 | 6,3 |
| Транспортная высота, м | 3,9-5,4 | 4,4-5,4 |
| Рама: | | |
| – тип | 5-рядная | 5-рядная |
| – глубина, м | 2,5 | 2,5 |
| – клиренс под рамой, мм | 889 | 889 |
| Мощность, л.с./метр | 23 | 23 |
| – на двухсекционный бункер, л.с. | + 50 | +50 |
| – на трехсекционный бункер, л.с. | +70 | +70 |

Комплектация

| | | |
|--|---------|---------|
| Плавающее дышло | серийно | серийно |
| Домкрат для дышла | серийно | серийно |
| Огни безопасности | серийно | серийно |
| Сегменты контроля глубины | серийно | — |
| Гидравлический клапан контроля глубины | — | серийно |
| Катки (прорезиненные или стальные) | серийно | серийно |
| Страховочная цепь | опция | опция |
| Отражатели камней | опция | опция |
| Грязевые скребки | опция | опция |
| Распределительная система | опция | опция |
| Внутрирамные 2-рядные пружинные бороны | опция | опция |
| Бороны на стойки | опция | опция |
| Сдвоенные самоориентирующиеся колёса | опция | серийно |
| Набор снижения высоты стоек | опция | опция |